

Прайс-лист

Цены действительны с 01.01.2021г.

№ п/п	Наименование продукции	Краткая характеристика	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Стандартная"				
1.1.	комплектация ЭКОНОМ	"Из полосы" пантограф (ромб-гармошка): 20*2мм	кв.м.	2900
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 200
1.2.	комплектация УСИЛЕННЫЙ РОМБ	"Из полосы" пантограф (ромб-гармошка): 20*4мм	кв.м.	3300
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 300
2 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Стандартная-Усиленная"				
2.1.	комплектация ЭКОНОМ	"Из трубы 20*10*1,5мм пантограф (ромб-гармошка) - 2мм"	кв.м.	3900
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 200
2.3.	комплектация УСИЛЕННЫЙ РОМБ	"Из трубы 20*10*1,5мм пантограф (ромб-гармошка) - 4мм"	кв.м.	4300
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 300
3 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская"				
3.1.	комплектация ЭКОНОМ	"Из трубы 20*40*1,5мм пантограф (ромб-гармошка) - 2мм"	кв.м.	3800
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 200
4 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская-Усиленная"				
4.1.	комплектация УСИЛЕННЫЙ РОМБ	"Из трубы 20*40*1,5мм пантограф (ромб-гармошка) - 4мм"	кв.м.	4600
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 400
5 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская-взломостойкая"				
5.1.	"Банковская-взломостойкая" (заказы от 5шт, не менее 10кв.м.)	"Из трубы 40*40*2мм пантограф (ромб-гармошка) - 40*4мм"	кв.м.	от 11800 дополнительно уточнять цену на день заказа
	дополнительный ряд ромбов	при высоте оконного проема более 2100мм; на дверном проеме	кв.м.	+ 3600

Примечание к разделам 1-5: В комплект поставки не входят замки, средства высвобождения проемов (планка откидная, механизм поворотный) и прочие дополнительные технические элементы см.Разделы 7, 8. Стоимость монтажа см.Раздел 10. В стоимости квадратных метров включено окрашивание изделий белого цвета (без RAL), с фактурой шагрень или глянец, порошковым методом без пескоструйной обработки. Доп.цвета см.Раздел 9

Пантографы – горизонтальные направляющие в виде соединительных элементов «гармошек», выполняются ромбами. При высоте проема до 1200мм конструкция решетки состоит из одного ряда пантографа, до 2100мм (на оконных проемах) из двух рядов пантографа, более 2100мм (на каждые 800мм) добавляется дополнительный ряд пантографа для обеспечения жесткости конструкции в вертикальной плоскости или решетка делиться на открывающуюся и глухую (имитационную) части. (Стоимость рассчитывается за каждый дополнительных ряд пантографов плюс к стоимости квадратных метров.)

При ширине решетки более 1500мм необходимо усиление верхней направляющей (проф.тр.на раме), стоимость рассчитывается индивидуально.

При объеме решетки более 4кв.м. и одностороннем сдвиге, стоимость рассчитывается индивидуально, с применением коэффициента увеличения за утяжеление конструкции.

6	Решетка цельнометаллическая (имитационная фрамуга)			
6.1.	Глухая (цельная-сварная) сверху над рабочей частью	рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; ветрикальные стойки из тр.проф. 20*20*1,5мм; без ромбов	кв.м.	2800
	Имитация (глухая-сварная) сверху над рабочей частью	в соответствии со стандартом раздвижной решетки с приваренными ромбами	кв.м.	по цене доп.ряда ромбов соотв.стандарта
6.2.	Глухая (цельная-сварная) сверху над рабочей частью	рамка из тр.проф.20*40*1,5мм; ветрикальные стойки из тр.проф. 20*40*1,5мм; без ромбов	кв.м.	3700
	Имитация (глухая-сварная) сверху над рабочей частью	в соответствии со стандартом раздвижной решетки с приваренными ромбами	кв.м.	по цене доп.ряда ромбов соотв.стандарта
6.3.	Арочная-Глухая (цельная-сварная) сверху над рабочей частью	рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; ветрикальные стойки из тр.проф. 20*20*1,5мм; без ромбов	кв.м.	3100
	Имитация-Арочная (глухая-сварная) сверху над рабочей частью	в соответствии со стандартом раздвижной решетки с приваренными ромбами	кв.м.	по цене доп.ряда ромбов соотв.стандарта
6.4.	Арочная-Глухая (цельная-сварная) сверху над рабочей частью	рамка из тр.проф.20*40*1,5мм; ветрикальные стойки из тр.проф. 20*40*1,5мм; без ромбов	кв.м.	4000
	Имитация-Арочная (глухая-сварная) сверху над рабочей частью	в соответствии со стандартом раздвижной решетки с приваренными ромбами	кв.м.	по цене доп.ряда ромбов соотв.стандарта
6.5.	Глухая (цельная-сварная) рисунок "ромб"	рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; рисунок из тр.проф. 15*15*1,5мм (по диагонали создавая в рисунке ромб), ячейка 150*150мм	кв.м.	2800
	Глухая (цельная-сварная) рисунок "ромб"	рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; рисунок из тр.проф. 20*20*1,5мм (по диагонали создавая в рисунке ромб), ячейка 150*150мм	кв.м.	3000
7	Дополнительные технические элементы (к разделу I)			
7.1.	Планка откидная	Для обеспечения беспрепятственного движения по полу (безотрывно от решетки поднимается и фиксируется на крючок)	шт.	900
7.2.	Планка откидная (складная)	В случае превышения размеров порога по отношению к высоте решетки	шт.	1500
7.3.	Планка съёмная	Для обеспечения беспрепятственного движения по полу (убирается вручную с отделением от решетки)	шт.	500
7.4.	Механизм поворотный	При открывании решетки поворачивает створку параллельно стене, тем самым, освобождая место для прохода в проем (при размере створки до 3кв.м.)	шт.	900
7.5.	Механизм поворотный (усиленный)	При открывании решетки поворачивает створку параллельно стене, тем самым, освобождая место для прохода в проем (при размере створки более 3кв.м. петли усиленные во избежании провисания створки)	шт.	1500
7.6.	Механизм сдвижной (дополнительный)	При организации сдвига створок в обе стороны	шт.	800
7.7.	Планка накладная защитная (в месте установки проушин)	При организации двустороннего сдвига в месте установки проушин на сварку с внешней стороны размером 600мм в высоту и толщиной 3мм	шт.	300
7.8.	Проушины под навесной замок толщ.стали 2мм (каждая пара)	При необходимости если большая высота решетки или с обеих сторон решетки	шт.	200
7.9.	Проушины под навесной замок толщ.стали 4мм (каждая пара)	При необходимости если большая высота решетки или с обеих сторон решетки	шт.	250
7.10.	Ручка на планке створки	Для удобства открывания решетки (из полосы)	шт.	350
7.11.	Фиксатор полотна створки	Для удобства, чтобы створки не съезжала в сложенном состоянии	шт.	200
7.12.	"Нахлест-труба" (Крепежные элементы проф.труба 25*25*1,5мм)	При накладном монтаже для отстранения	м.	230
7.13.	Втулки из проф.трубы 20*20*1,5мм	Для обеспечения отступа от стены (длиной от 20мм до 60мм)	шт.	40
7.14.	Втулки из проф.трубы 20*20*1,5мм	Для обеспечения отступа от стены (длиной от 60мм до 100мм)	шт.	60

7.15.	Крепежные элементы (дополнительные) полосовая сталь 20*4	Ушки или уголки для обеспечения отступа от стены (до 200мм)	шт.	100
7.16.	Крепежные элементы (дополнительные) полосовая сталь 20*4	Ушки или уголки для обеспечения отступа от стены (до 400мм)	шт.	150
7.17.	Крепежные элементы (дополнительные) проф.труба 20*20*1,5мм	Ушки, уголки, доп.стойки и прочее	м.	200
7.18.	Крепежные элементы (дополнительные) проф.труба 25*25*1,5мм	Ушки, уголки, доп.стойки и прочее	м.	230
7.19.	Крепежные элементы (дополнительные) проф.труба 20*40*1,5мм	Ушки, уголки, доп.стойки и прочее	м.	250
7.20.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр. 40*40*1,5мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)	м.	300
7.21.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр. 40*40*1,5мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)	м.	350
7.22.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.50*50*2мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)	м.	350
7.23.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.50*50*2мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)	м.	400
7.24.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.80*80*3мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)	м.	500
7.25.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.80*80*3мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)	м.	600
7.26.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.100*100*3мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)	м.	700
7.27.	Стоки дополнительного крепления (проф.тр.100*100*3мм)	При отсутствии проемов (стен) для крепления (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)	м.	800
7.28.	Крепежные элементы (рама-проф.труба) вертикальные боковины или П-образные рамки	При накладном монтаже для отстранения на глубину более 150мм (Проф.тр.20*20*1,5мм)	кв.м.	2700
7.29.	Крепежные элементы (рама-проф.труба) вертикальные боковины или П-образные рамки	При накладном монтаже для отстранения на глубину более 150мм (Проф.тр.20*40*1,5мм)	кв.м.	3300
7.30.	Усиление конструктива (горизонтальные направляющие)	При тех.необходимости (шир.более 1500мм) или по желанию Заказчика		индивидуальный расчет + не менее по цене трубы (по п.7.17-7.27)
7.31.	Усиление конструктива (горизонтальные направляющие и рамные стойки)	При тех.необходимости (шир.более 1500мм) или по желанию Заказчика		индивидуальный расчет + не менее по цене трубы (по п.7.17-7.27)

Примечание к разделу: Изготовление дополнительных крепежных элементов (стойки, уголки и т.п.) в единичных количествах осуществляется из материалов имеющих в наличии. При условии отсутствия запрашиваемого материала в наличии, заказ исполняется из имеющегося материала, даже при условии его более дорогой стоимости, или крепежи исключаются из заказа. При нестандартных размерах проемов и потребностях в дополнительных крепежных элементах стоимость доп.элементов желательно рассчитывается индивидуально (по запросу).

8 Замки				
8.1.	Навесной	В проушины	шт.	450
8.2.	Крабовый Арекс	На раздвижные решетки (повышенная противовзломность)	шт.	1600
8.3.	Крабовый Kale	На раздвижные решетки (повышенная противовзломность)	шт.	2000
9 Порошковая покраска				
9.1.	фактура "шагрень"	При выборе Заказчиком окрашивания продукции в цвет и/или текстурой, отличной от условий стандартной покраски		
	RAL70xx ("серый")		кв.м.	150
	RAL 90xx ("белый", "черный")		кв.м.	200
	RAL все остальные		кв.м.	350
9.2.	фактура "глянец"			
	RAL любой (и просто название оттенка)		кв.м.	450
10 Прочее				
10.1.	Хранение	с 6 по 20 календар.день (При превышении 5 дней бесплатного хранения)	шт.	200
		более 20 календарных дней	шт.	500
10.2.	Доставка (Замеры)	Отдаленные районы г.Перми (Левшино, Гайва, Вышка и т.д)	усл.	1500
		По г.Пермь	усл.	800
		По Пермскому краю	км	15
		До Транспортной компании (кроме ДЛ, ПЭК, Луч)	усл.	500
10.3.	Монтаж	<i>Раздвижные решетки</i>		
		Оконные проемы Стандартный проем / Простой монтаж	шт.	600
		Оконные проемы Взимается при нестандартном размере проема (более 1500мм*1500мм)	кв.м.	индивидуальный расчет от 400
		Оконные проемы Взимается при отсутствии (усложнении) способа крепежа	кв.м.	индивидуальный расчет от 600
		Дверные проемы Стандартный проем до 2 кв.м. / Простой монтаж	шт.	1800
		Дверные проемы Взимается при нестандартном размере проема (более 2000мм*1000мм)	кв.м.	индивидуальный расчет от 800
		Дверные проемы Взимается при отсутствии (усложнении) способа крепежа	кв.м.	индивидуальный расчет от 1000
		Прочее	шт.	договорная
10.4.	Демонтажные работы	<i>В соответствии с видом продукции</i>	%	от 50% стоимости монтажа
10.5.	Прием решеток не подошедших по размеру	<i>В соответствии с видом продукции</i>	%	50% оплаченного счета
10.6.	Прием б/у решеток	<i>В соответствии с видом продукции</i>	кв.м.	300
<p><i>Примечание к разделу:</i> Транспортные расходы оплачиваются отдельно и дополнительно к стоимости монтажных/демонтажных работ по тарифам п.10.2 "Доставка" Точный расчет стоимости монтажных работ возложен только после проведения работ по замерам специалистами Исполнителя. При нестандартных размерах проемов и усложнениях способа монтажа стоимость работ рассчитывается индивидуально (по запросу).</p>				

Примечание: указанные цены в рублях без НДС за единицу продукции, включают в себя готовое изделие (см. примечания), т.е. изготовление продукции из указанных материалов. При необходимости внесении изменений в состав материалов для изготовления, стоимость готовой продукции рассчитывается индивидуально (по запросу) и учитывается условие наличия технической возможности.

Стоимость монтажных работ в каждом отдельном случае определяется по результатам проведенных замеров.

Справочно: ООО "Решетка.РУ" не является плательщиком НДС, т.к. применяет Упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 ст.346.11 п.2 НК РФ "УСН")